

## TỔNG QUÁT

Terraco Handycoat là Mastic / Putty sử dụng ngay cho hầu hết các bề mặt xây dựng, bao gồm cả gỗ, tạo một mặt phẳng chất lượng cao, thích hợp cho công việc sơn phủ kế tiếp. Handycoat đặc biệt sử dụng cho việc sửa chữa và cải thiện những bề mặt nội thất, mới cũng như cũ, trước khi tiến hành sơn phủ.

## ỨNG DỤNG

Handycoat bám dính rất tốt với các chất liệu xi măng, thạch cao, vữa hồ, gỗ, tôn tráng kẽm và hầu hết những bề mặt xây dựng thông dụng khác. Handycoat lý tưởng cho việc trám trét các vết nứt chân chim trên tường, trần nhà hay dùng để sửa chữa những chỗ sơn, vữa, thạch cao bị hư hỏng hoặc dùng trét lại những chỗ tiếp giáp như xung quanh cửa, đường viền.

## ĐẶC ĐIỂM

- Độ co giãn cao.
- Không bong tróc.
- Độ bám dính cao.
- Có thể thi công dày đến 2mm.
- Không chứa dung môi.
- Tiêu hao vật tư ít.
- Dễ thi công.
- Khô nhanh.
- Handycoat cho phép thoát hơi.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi, tạp chất, rửa sạch vết dầu và cạo bỏ những vật liệu dư thừa.

Đề gia cố bề mặt có dấu hiệu bong tróc, bụi phấn, đề nghị sơn lót trước với Penetrating Primer.

## THI CÔNG

Thi công Handycoat thành từng lớp mỏng, nên thi công nhiều lớp mỏng đến khi đạt độ phẳng yêu cầu. Phải để lớp trước khô hẳn khi thi công lớp kế tiếp. Không cần thiết đánh nhám giữa 02 lớp. 24 giờ sau có thể đánh nhám nhẹ & sơn.

## SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sản phẩm</b>      | Mastic / Putty sử dụng ngay cho bề mặt nội thất.   |
| <b>Chất kết dính</b> | Nhựa Acrylic.                                      |
| <b>Chất độn</b>      | Các loại độn mịn.                                  |
| <b>Pha loãng</b>     | Pha với nước nếu cần.                              |
| <b>Định mức</b>      | 0.75-1.0 kg/m <sup>2</sup> (2lốp) tùy theo bề mặt. |
| <b>Độ dày</b>        | Tối đa 3mm.  |
| <b>Tỷ trọng</b>      | 1.75   |
| <b>Màu sắc</b>       | Trắng  |
| <b>Độ co giãn</b>    | Rất không đáng kể                                  |
| <b>Độc tố</b>        | Không có   |
| <b>Bảo quản</b>      | 12 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.       |
| <b>Đóng gói</b>      | 05 kg & 25 kg trong thùng nhựa.                    |

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 1012 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**  
Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
Web: www.terraco.com

### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)2 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 285 0999  
Fax: +971 (0)4 285 2299  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
Fax: +66 (0)2 94665 33  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)650 820100  
Fax: +84 (0)650 820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: terraco@eircom.net  
Web: www.terraco.com